



# Datenblatt Reguliermatten

## Produktgruppe 20

Unsere unverwüstlichen Reguliermatten aus eigener Fabrikation werden als ebenerdiger Höhenausgleich von tiefverlegten Schmutzfangsystemen (z.B. von Alu-Profilmatten) verwendet. Sie sind zäh- und dauerelastisch sowie leicht zu verlegen.



<b>Qualitätstyp</b>	<b>061.0720</b>	
<b>Abmessungen</b>		
Rollenbreite	1'250 mm	
Materialstärke	3   4   5   6   8   10   12   14   15   16   20 mm	
Länge	20   15   12   10   8   6   5   5   4   4   4 m	
Plattenformate	auf Anfrage	
Toleranzen	Länge und Breite ± 1.5%, Dicke ± 5%	
<b>Material</b>		
Eigenschaften	Zäh- und dauerelastisch, hohe Druckbelastbarkeit und Schlagfestigkeit, verrottungsfest, sehr gute Trittschalldämmung.	
Zusammensetzung	PUR gebundene Granulate aus SBR-Kautschuk.	
<b>Technische Daten</b>		
Raumgewicht	ca. 720 kg/m <sup>3</sup>	
Reissfestigkeit	> 0.6 N/mm <sup>2</sup>   Bruchdehnung: 69%	ISO 37 und ISO 1798
Temperaturbeständigkeit	-30° C bis +80° C (im Ruhezustand -120° C und kurzfristig bis +300° C)	
Brandverhalten	Efl (normal entflammbar; B2)	EN 13501
Wasserdampfdiffusion	Dampfdurchlässig	
Chem. Verhalten	Resistent gegen Wasser, zahlreiche verdünnte Säuren und Laugen; chemisch neutral; UV beständig	
<b>Verarbeitung</b>		
Lose verlegt oder mit geeignetem PU-Kleber auf glatten, sauberen Untergrund kleben und stumpf stossen.		