



Datenblatt Produktionseinheiten

Produktionseinheiten pro Materialstärke

Unsere **Standard Zylinderbreite** beträgt **1250mm**. Bei Sondermischungen und -farben wie z.B. bei der Bodenbelagskollektion COLOR sind pro Farbe und Materialstärke immer ganze Produktionseinheiten abzunehmen.

| Produktionseinheiten | |
|----------------------|---|
| Materialstärke | Menge pro Produktionseinheit (Zylinder) |
| mm | ca. Lfm |
| 3 | 560 |
| 4 | 420 |
| 5 | 335 |
| 6 | 280 |
| 7 | 240 |
| 8 | 210 |
| 9 | 185 |
| 10 | 165 |
| 11 | 150 |
| 12 | 140 |
| 13 | 130 |
| 14 | 120 |
| 15 | 110 |
| 16 | 105 |
| 17 | 100 |
| 18 | 95 |
| 19 | 90 |
| 20 | 85 |

ACHTUNG Bei der Bodenbelagskollektion **COLOR** aus reinem sowie bei **PIETRA 2** aus rezykliertem EPDM-Kautschuk beträgt die Standard **Zylinderbreite 1000mm**.

Bemerkung:

Aus produktionstechnischen Gründen können sich die oben erwähnten Produktionseinheiten um 10-20Lfm reduzieren