



# Datenblatt Trittschalldämmung

## Produktgruppe 20

WOOD

Als universelle, ökologische Unterlage mit guter Trittschalldämmung wird unsere Matte unter vielen Bodenbelägen verwendet, sei es unter Parkett, Laminat, Linoleum, Teppich oder Fliesen. Sie sorgt nicht nur für Ruhe, sondern erzeugt auch einen hohen Gehkomfort, entlastet die Gelenke und Wirbelsäule. Sie ist leicht zu verlegen und stuhlrollenfest.



<b>Qualitätstyp</b>	<b>060.0650 WOOD</b>	
<b>Abmessungen</b>		
Rollenbreite	1'200 mm	
Materialstärke	3   4   5   6 mm	
Länge	10   10   10   10 m	
Plattenformate	auf Anfrage	
Toleranzen	Länge und Breite ± 1.5%, Dicke ± 5%	
<b>Material</b>		
Eigenschaften	Zäh- und dauerelastisch, hohe Druckbelastbarkeit und Schlagfestigkeit, verrottungsfest, stuhlrollenfest und sehr gute Trittschalldämmung.	
Zusammensetzung	PUR gebundene Granulate aus SBR-Kautschuk und Kork.	
<b>Technische Daten</b>		
Raumgewicht	ca. 650-670 kg/m <sup>3</sup>	
Reissfestigkeit	> 0.55 N/mm <sup>2</sup>	DIN 53455
Temperaturbeständigkeit	-30° C bis +80° C (im Ruhezustand -120° C und kurzfristig bis +300° C)	
Wärmeleitfähigkeit	0.11 W/(mK)	EN 12667
Wärmedurchlasswiderstand	3mm: 0.022 (m <sup>2</sup> K)/W, 5.0 mm: 0.045 (m <sup>2</sup> K)/W	EN 12667
Brandverhalten	Efl (normal entflammbar; B2)	EN 13501
Trittschallverbesserung	3mm: 17dB	EN 10140
Wasserdampfdiffusion	Dampfdurchlässig	
Chem. Verhalten	Resistent gegen Wasser, zahlreiche verdünnte Säuren und Laugen; chemisch neutral; UV beständig	
<b>Verarbeitung</b>		
Lose verlegt oder mit geeignetem PU-Kleber auf glatten, sauberen Untergrund kleben und stumpf stossen.		

