



Datenblatt Verbundschaumstoffe

Produktgruppe 70

SUPERSOFT

Unsere hochwertige PORO Qualität aus Schneidabfällen der Kautschukindustrie ist vielseitig verwendbar. Das Material ist zudem wirtschaftlich und hat sehr gute Dämpfungs- und Schwingungseigenschaften.



| | |
|--------------------------------------|--|
| Qualitätstyp | 050.0350 SUPERSOFT 050.0250 SUPERSOFT |
| Abmessungen | |
| Platten | 2'000 x 1'000 mm |
| Materialstärke | 5 6 8 10 12 15 20 25 mm |
| Toleranzen | Länge und Breite ± 2.5%, Dicke ± 5% |
| Material | |
| Eigenschaften | Ressourcenschonend, sehr gute Schall- und Schwingungsdämmung, hohe Absorption von Fall- und Stossenergie. 100% recyclebar. |
| Zusammensetzung | PUR gebundene Zellkautschukflocken. |
| Technische Daten | |
| Raumgewicht | 050.0350: Ca. 350 kg/m ³ 050.0250: Ca. 250 kg/m ³ |
| Temperaturbeständigkeit | -55° C bis +150° C |
| Bemerkung | |
| Für Nassräume nicht geeignet! | |